


SPIRFLAME® Modelle

Modell	105HP	205HP	250HP	250HPNA2S3D1
Maximale produzierbare Gasmenge	100 L/Stunde	200 L/Stunde	250 L/Stunde	250 L/Stunde
Gasdruckbereich	40-170 mBar 0.4-1.5 psi	40-170 mBar 0.4-1.5 psi	40-170 mBar 0.4-1.5 psi	40-170 mBar 0.4-1.5 psi
Netzanschluss	115 V oder 230 V	115 V oder 230 V	nur 230 V	nur 230 V
Energieverbrauch bei Volllast	450 Watt (VA)	700 Watt (VA)	1000 Watt (VA)	1000 Watt (VA)
Wasserverbrauch bei Volllast	50 g/Stunde	100 g/Stunde	120 g/Stunde	120 g/Stunde (auto-refill)
Methanolverbrauch bei Volllast	5 g/Stunde	10 g/Stunde	12 g/Stunde	12 g/Stunde
Anzahl Elektrolyse-zellen	11	22	23	23
Abmessung	550x350x370mm	550x350x370mm	550x350x370mm	550x350x370mm
Gewicht (netto/brutto)	45 /61 kg	52 /70 kg	52 /70 kg	52 /70 kg
Spezial-Funktionen				NA2: automatische Wasser nachfüllung S3: SPR-Typ Druckregler D1: externe Überwachung minimaler Gasdruck
Lieferumfang (spezielles Zubehör auf Anfrage)	Spirflame® 105HP 1 Twin-Booster DB-... 1 Gasfilter klein 1 Brennerhandstück 4 m Gasschlauch 1 12 assort. Düsensatz 1 Brennerständer 1 Netzkabel 1 Trichter, Pumpe, Schutzhandschuhe 5 Ltr Elektrolytflüssigkeit (Gefahrgut!) 1 Ltr Methanol (Gefahrgut!) 1 Bedienungsanleitung sowie diverse Kleinteile	Spirflame® 205HP 1 Twin-Booster DB-... 1 Gasfilter klein 1 Brennerhandstück 8 m Gasschlauch 1 36 assort. Düsensatz 1 Brennerständer 1 Netzkabel 1 Trichter, Pumpe, Schutzhandschuhe 5 Ltr Elektrolytflüssigkeit (Gefahrgut!) 1 Ltr Methanol (Gefahrgut!) 1 Bedienungsanleitung sowie diverse Kleinteile	Spirflame® 250HP 1 Twin-Booster DB-... 1 Gasfilter klein 1 Brennerhandstück 8 m Gasschlauch 1 36 assort. Düsensatz 1 Brennerständer 1 Netzkabel 1 Trichter, Pumpe, Schutzhandschuhe 5 Ltr Elektrolytflüssigkeit (Gefahrgut!) 1 Ltr Methanol (Gefahrgut!) 1 Bedienungsanleitung sowie diverse Kleinteile	Spirflame® 250HPNA2S3. 1 Quad-Booster DB-40.. mit MIN- & MAX-Schalter 1 Gasfilter 1 Brennerhandstück 8 m Gasschlauch 1 36 assort. Düsensatz 1 Brennerständer 1 Netzkabel 1 Trichter, Pumpe, Schutzhandschuhe 6 Ltr Elektrolytflüssigkeit (Gefahrgut!) 4 Ltr Methanol (Gefahrgut!) 1 Bedienungsanleitung sowie diverse Kleinteile

Verbesserungen an den Modellen sind ohne Vorankündigung möglich.

Winzige Spirflamme® mit 100% Hitzeausstrag nach vorne, keine seitliche Wärmeabstrahlung. Im Betrieb keine Flammgrößen- und/oder Intensitätsänderungen. Vom Modell abhängige maximal bis zu 200 mm erzeugbare Flammgrößen. Düsen bleiben im Betrieb kalt.



Spirflame®

alle Modelle gleiche Form und Aussenabmessungen. Gewichte verschieden.



Quad-Booster mit MIN- & MAX-Schalter



Twin-Booster



Gasfilter klein



12 Stk Düsen



Brennerständer und Brennerhandstück (ohne Funkenzünder)



Elektrolytflüssigkeit und Boosterflüssigkeit Methanol